

T E K E T O

gamme de bancs
pierre naturelle de synthèse



Le banc teкто...une forme architectonique telle une structure de pont. Conçu à partir d'une plaque en pierre naturelle de synthèse pliée et collée, l'ensemble dégage un effet visuel d'origami dans une ligne résolument réduite à l'essentiel.



La simplicité de l'élégance

Un matériau d'exception:

- résistant à l'usure et à la chaleur
 - non poreux et aseptique, facile d'entretien
 - doux et chaud au toucher
- IDÉAL pour les milieux humides.

Destinations

- espace thermal, balnéothérapie, thalassothérapie:
- abord de piscine, salle d'eau, espace bien-être, vestiaire
- hall d'accueil, zone d'attente, vestibule, corridor
- hôtellerie, muséographie
- espaces extérieurs: terrasse, patio, coursive



Option: appui-dos en bois massif

hauteur: 250 mm

Esence courante: chêne massif des Vosges.

Autres possibilités: hêtre, frêne.

Finition vernis PU non jaunissant mat pour un usage uniquement en intérieur même en milieu humide.

2 teintes: naturel (incoloré), wengé (noir fumé).



Hôtel «La source des sens», Morsbromm-les-bains

Configurations

550  appui-dos incurvé (1 place)
largeur: 340 mm ou 400 mm

750 


1100 

1300  appui-dos en S (2 places)
largeur: 885 mm

1500 

2000 





Ébénisterie partenaire: FABAR sarl.

Option: revêtement rapporté sur l'assise

base: mousse polyéther haute résilience 90 kg/m³



Choix de revêtements

1°- Simili cuir Beluga plus (Spradling), vinyle à usage nautique, très souple: 91%PVC - 9%PA (intérieur et extérieur).

Très grande résistance à l'abrasion, aux déchirures, imperméable, résistance au brouillard salin, aux U.V, aux températures extrêmes. Finitions et traitements : Permaguard. Inflammabilité DIN EN 1021 part 1 & 2, classement M2.



2°- Cuir vachette pleine fleur, Pana (Dani).

Retardeur flamme EN 1021 1&2, couleur aniline.



3°- Textile Comfort+ (Gabriel): 88% polyester - 12% polyuréthane.

Indéformable, grande résistance à l'usure, antiboulochage, ne déteint pas, facile à entretenir. Inflammabilité EN 1021 1&2. Fibres antistatiques et ignifugées à l'envers application (BS 2543) collectivité.



4°- Tissu Steelcut Trio 2 (Quadrat) : 90% laine - 10% nylon.



Le tissu est constitué de 3 couleurs teintées dans la masse. Elles engendrent, selon les points de vue, des variations de coloris et de textures. Tissu résistant aux frottements, qui ne déteint pas, ne bouloche pas.



Sellerie partenaire: «La Sellerie».

La gamme tekto

longueurs: 550 - 750 - 1100 - 1300 - 1500 - 2000 mm
largeur: 460 mm



Différents coloris texturés au choix

Distributeur, fabricant: ADJ
10 Rue Alfred de Vigny
67200 Strasbourg
Tél. 03 88 28 72 72
www.adj.fr
contact@adj.fr



Concepteur: Francis Dupont
francis.dupont1@orange.fr
00 33 (0)6 31 30 48 65

